

Technický list produktu (datasheet): LI151950--

DOWNUNDER PURE zapustna ctvercova bila LED LED 3,5W

recessed luminaire



Produktové informace

Aluminium Wandeinbauleuchte der DOWNUNDER PUR 80. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 80 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 350mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technické informace

Lumenů (lm)	265
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Vestavné svítidlo do stěny
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	76
Výkon (W)	3,50
Ovládací zařízení	LED napáječ
Provozní proud mA (mA)	350
Instalace	Vestavné do stěny
Výřez (mm)	70x65
Montážní hloubka (mm)	35
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Ocel
Délka (mm)	32
Šířka (mm)	80
Výška (mm)	80
Volitelné příslušenství	LI151960--;LI1007227-
D x Š x V mm	32x80x80
VÝŘEZ v mm	70x65

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DOWNUNDER PURE zapustná čtvercová bílá LED LED 3,5W recessed luminaire	LI151950
Volitelné příslušenství	
Instalační ram pro DOWNUNDER PURE čtvercová	LI151960
LED napáječ 20W 350mA/500mA fázově stmívatelný	LI1007227