

Technický list produktu (datasheet): LI151951--

Svítlidlo DOWNUNDER PUR 80x120 LED, bílý rámeček, 3,5W LED WW

Recessed wall luminaire



Technické informace

Výrobce	03-SLV
Watů (W)	3,50
Výkon (W)	3,50
Lumenů (lm)	265
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A
Druh svítidla	Vestavné svítidlo do stěny
Světelný zdroj	LED
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	76

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	LED napáječ
Instalace	Vestavné do stěny
Montážní hloubka (mm)	35
Barva	bílá
Materiál	Hliník Ocel
Volitelné příslušenství	LI1002803-;LI151961--;LI464109--

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo DOWNUNDER PUR 80x120 LED, bílý rámeček, 3,5W LED WW Recessed wall luminaire	LI151951
Volitelné příslušenství	
Ovladač LED 9,1 – 15W 350mA stmívatelný	LI1002803
rámeček POD OMÍTKU, pro DOWNUNDER PUR 120, D/V 14/18 cm	LI151961
LED ovladač, 9 W, 350 mA	LI464109