

Technický list: LI152062--

Svítlidlo Downunder RCL 101, česaná ocel, LED teplá bílá



Technické informace

Délka (mm)	47,00
Šířka (mm)	125,00
Výška (mm)	65,00
Váha (kg)	0,32
Výřez (mm)	114x54
Druh svítidla	Vestavné svítidlo do stěny
Instalace	Vestavné do stěny
Barva	česaný Nerez
Materiál	Hliník Nerez
Výrobce	03-SLV
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	24
Světelný zdroj	SMD LED
Watů (W)	2
Barva světla	Teplo bílá
Teplota barvy (K)	3000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	190
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	III
Energetická třída	F
Montážní hloubka (mm)	45
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	47x125x65
VÝŘEZ v mm	114x54

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítilno Downunder RCL 101, česaná ocel, LED teplá bílá	LI152062
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED 24VDC/12Wmax, 85x40x23mm	LI470502
Rámeček ukončovací pro svítidlo Downunder RCL 101	LI925201