

ENOLA bodovka kruhova bila 9W 55° 3000K



Produktové informace

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler ENOLA_C mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Der mit einer warmweißen, hochleistungs COB LED bestückte Strahler ist in mehreren Farben sowie Abstrahlwinkeln verfügbar. Als Zubehör für den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierring mit strukturierten Diffusor Gläsern erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technické informace

Lumenů (lm)	750
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	40000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Energetická třída	E
Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Rozsah otevírání (°)	90
Úhel vyzařování (°)	55

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	83
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	500
Instalace	Napájecí sběrný
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	107
Šířka (mm)	100
Výška (mm)	173
Průměr (mm)	100
D x Š x V mm	107x100x173
Ø x V (mm)	100x173

POPIS	OBJ. ČÍSLO
ENOLA bodovka kruhova bílá 9W 55° 3000K	LI152431