


Technický list: LI158662--

LED PANEL ROUND 60, 2700K, kruhové, matná bílá



Technické informace

Výřez (mm)	Ø590
Druh svítidla	závěsné svítidlo
Instalace	Závěsné
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Úhel (°)	120°
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	66
Barva světla	extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2630
Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	30000
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A

Technické informace - Pokračování

Montážní hloubka (mm)	60
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	600x40
VÝŘEZ v mm	Ø590

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LED PANEL ROUND 60, 2700K, kruhové, matná bílá	LI158662
Volitelné příslušenství	
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464176
LED napáječ 40W, 1050mA, stmívatelné	LI464804