


Technický list: LI158663--

LED PANEL ROUND 60, 3000K, kruhové, matná bílá



Technické informace

Výška (mm)	40,00
Průměr (mm)	600,00
Váha (kg)	2,51
Výřez (mm)	Ø590
Druh svítidla	závěsné svítidlo
Instalace	Závěsné
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	O3-SLV
Úhel (°)	120°
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	66
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2630

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	60
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	600x40
VÝŘEZ v mm	Ø590

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LED PANEL ROUND 60, 3000K, kruhové, matná bílá	LI158663
Volitelné příslušenství	
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464176
LED napáječ 40W, 1050mA, stmívatelné	LI464804
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379