


Technický list: LI158713--

I-VIDUAL LED PANEL pro stropní rastr

625x625, 3000K, bílá



Technické informace

Délka (mm)	617,00
Šířka (mm)	617,00
Výška (mm)	13,00
Váha (kg)	4,31
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Akrylát Hliník
Výrobce	O3-SLV
Úhel (°)	110°
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	73
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	2900
Počet světelných zdrojů	2
Doba života	30000
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	50
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	617x617x13

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
I-VIDUAL LED PANEL pro stropní rastr 625x625, 3000K, bílá	LI158713
Volitelné příslušenství	
Univerzální montážní rám pro LED panel, 620x620 mm, bílá	LI158772
INSTALLATION FRAME, silver-grey, L/W 62.5/62.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
Základna, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matná bílá	LI158791
Závěsná sada pro LED panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464176