


Technický list: LI158714--

I-VIDUAL LED PANEL pro stropní rastr

625x625, 4000K, bílá



Technické informace

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Akrylát Hliník
Výrobce	03-SLV
Úhel (°)	110°
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	80
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3200
Počet světelných zdrojů	2
Doba života (h)	30000
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	50
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	617x617x13

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
I-VIDUAL LED PANEL pro stropní rastr 625x625, 4000K, bílá	LI158714
Volitelné příslušenství	
Univerzální montážní rám pro LED panel, 620x620 mm, bílá	LI158772
INSTALLATION FRAME, silver-grey, L/W 62.5/62.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
Základna, 10,3cm x 22cm x 5,1 cm, matná bílá	LI158791
Závěsná sada pro LED panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464176