

Technický list: LI158813--

# I-VIDUAL, LED panel M620, 1x35W, 3K, UGR<19, CRI>80, bílá

white



## Technické informace

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Délka (mm)             | 617,00          |
| Šířka (mm)             | 617,00          |
| Výška (mm)             | 13,00           |
| Váha (kg)              | 4,65            |
| Výrobce                | 03-SLV          |
| Činitel UGR            | <22             |
| Vstupní napětí VAC (V) | 1000mA   1050mA |
| Patice                 | LED Platine     |
| D x Š x V mm           | 617x617x13      |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                        | OBJ.ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I-VIDUAL, LED panel M620, 1x35W, 3K, UGR<19, CRI>80, bílá<br>white                           | LI158813  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                               |           |
| Univerzální montážní rám pro LED panel, 620x620 mm, bílá                                     | LI158772  |
| INSTALLATION FRAME, silver-grey, L/W 62.5/62.5 cm<br>for I-VIDUAL LED panel                  | LI158774  |
| Základna, 10,3cm x 22cm x 5,1 cm, matná bílá                                                 | LI158791  |
| Závěsná sada pro LED panel                                                                   | LI158799  |
| TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel<br>včetně odlehčení tahu kabelů | LI464032  |
| LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany                                              | LI464170  |
| LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné                                 | LI464176  |