

Technický list: LI160441--

Svítlidlo LED Downlight 30/3 kruhové bílá 30 LED, 3000K



Technické informace

Výška (mm)	123,00
Průměr (mm)	197,00
Váha (kg)	0,48
Výřez (mm)	Ø185
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník Plast
Výrobce	O3-SLV
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	15
Účinnost (lm/W)	80
Barva světla	Teplo bílá

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1200
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Energetická třída	A
Montážní hloubka (mm)	130
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	197
Ø x V (mm)	197x123
VÝŘEZ v mm	Ø185

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítilno LED Downlight 30/3 kruhové bílá 30 LED, 3000K	LI160441