

Technický list: LI162713--

SENDER LED vestavný PANEL, 10W, 3000K, kruhové, bílá



Technické informace

Výška (mm)	30,00
Průměr (mm)	180,00
Váha (kg)	0,43
Výřez (mm)	Ø172
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	O3-SLV
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	bez předřadníku LED
Vstupní proud (A)	0,35
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	10
Účinnost (lm/W)	56
Barva světla	Teplo bílá
Teplota barvy (K)	3000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	560
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	180x30
VÝŘEZ v mm	Ø172

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SENDER LED vestavný PANEL, 10W, 3000K, kruhové, bílá	LI162713
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED, 15W, 350mA, vč. odlehčení tahu, stmívatelný	LI464143