

Technický list: LI162773--

SENDER LED vestavný PANEL, 10W, 3000K, čtvercové, bílá



Technické informace

Výřez (mm)	172x172
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	03-SLV
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	bez předřadníku LED
Vstupní proud (A)	0,35
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	10
Účinnost (lm/W)	56
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	560
Počet světelných zdrojů	1

Technické informace - Pokračování

Doba života (h)	30000
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	180x180x30
VÝŘEZ v mm	172x172

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SENDER LED vestavný PANEL, 10W, 3000K, čtvercové, bílá	LI162773
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED, 15W, 350mA, vč. odlehčení tahu, stmívatelný	LI464143