


Technický list: LI162783--

SENDER LED vestavný PANEL, 14W, 3000K, čtvercové, bílá



Technické informace

Délka (mm)	240,00
Šířka (mm)	240,00
Výška (mm)	30,00
Váha (kg)	0,86
Výřez (mm)	230x230
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	03-SLV
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	bez předřadníku LED
Vstupní proud (A)	0,35
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	14
Účinnost (lm/W)	69
Barva světla	Teplo bílá

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	970
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	240x240x30
VÝŘEZ v mm	230x230

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SENDER LED vestavný PANEL, 14W, 3000K, čtvercové, bílá	LI162783
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED, 15W, 350mA, vč. odlehčení tahu, stmívatelný	LI464143
Napáječ LED, 18W, 350mA, vč. odlehčení tahu, stmívatelný	LI464150