

Technický list: LI163013--

SENDER LED nástěný a stropní panel, 14W, 3000K, čtvercové, s



Technické informace

Délka (mm)	215,00
Šířka (mm)	215,00
Výška (mm)	48,00
Váha (kg)	1,02
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	stříbrnošedá
Materiál	Akrylát Hliník
Výrobce	O3-SLV
Úhel (°)	120°
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	14
Účinnost (lm/W)	60
Barva světla	Teplo bílá

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	840
Doba života	30.000h
Třída ochrany	I
Energetická třída	A++ A+ A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	215x215x48

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SENDER LED nástěný a stropní panel, 14W, 3000K, čtvercové, s	LI163013
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED, 15W, 350mA, vč. odlehčení tahu, stmívatelný	LI464143