

Technický list: LI1 OY982K2

Svítlidlo OYSTER IP66 1x70W HST, hliník, ploché sklo, Ø 76 mm

Flat glass, Incl. Lamp and integr. Wiring (230V)



Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	Konvenční předřadník (tlumivka)
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	Sodíková výbojka (HST)
Patice	E27
Watů (W)	70
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	637x350x255

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo OYSTER IP66 1x70W HST, hliník, ploché sklo, Ø 76 mm Flat glass, Incl. Lamp and integr. Wiring (230V)	LI1OY982K2
Volitelné příslušenství	
Výbojka sodíková HST 70W E27 4Y LONGLIFE, čirá trubková	LI5X015736
Příruba na stožár o průměru 40-60mm pro OYESTER	LI10136V87