

Technický list: LI202009WW

LED Panel čtvercový 200, 16W, 1250 lm, 830, stmívat., bílá



Technické informace

Délka (mm)	200,00
Šířka (mm)	200,00
Výška (mm)	15,00
Váha (kg)	0,66
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Výřez (mm)	185 x 185
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Kryt	PMMA mléčné
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Watů (W)	16
Účinnost (lm/W)	78
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1250
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	40.000h
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	200x200x15
VÝŘEZ v mm	185 x 185

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LED Panel čtvercový 200, 16W, 1250 lm, 830, stmívat., bílá	LI202009WW
Volitelné příslušenství	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379