

Technický list: LI228525--

Svítlidlo ENOLA_C OUT UP-DOWN, antracitová, 9W LED 3000K



Technické informace

Výška (mm)	232,00
Průměr (mm)	100,00
Váha (kg)	1,40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Instalace	nástěnné
Barva	antracitová
Materiál	Hliník
Výrobce	O3-SLV
Úhel (°)	35°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	9
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1800

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP55
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	100x232

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svitidlo ENOLA_C OUT UP-DOWN, antracitová, 9W LED 3000K	LI228525
Volitelné příslušenství	
Adapter frame for surface-mounted cable, white	LI233211
Montážní rámeček pro MYRALED WALL, ENOLA_C OUT, antracit	LI233215