

Technický list: LI229330--

Svítlidlo DASAR 115 ADJUST, MR16, zemní, kruhové



Technické informace

Výřez (mm)	Ø115
Druh svítidla	podlahové vestavné svítidlo
Instalace	Vestavné do podlahy
Barva	Nerez
Materiál	Hliník Nerez
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Patice	GU5,3
Watů (W)	35
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP67
Rozsah otevírání (°)	30
Montážní hloubka (mm)	165
Průměr (mm)	130

Technické informace - Pokračování

VÝŘEZ v mm

| Ø115

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo DASAR 115 ADJUST, MR16, zemní, kruhové	LI229330
Volitelné příslušenství	
LED sv. zdroj 6,5W, 36°, 2700K, stmívatelný, GU5,3	LI1001574
Sv. zdroj Philips Master LED Spot MR16, 6,5W, 36°, 3K, stmív	LI1001575
Transformátor MARINE 150VA, IP44, 230/12V AC	LI227150
Transformátor MARINE 60VA, IP44, 230/12V AC	LI227160