

Technický list produktu (datasheet): LI233094--

NEW MYRA WALL SPOT nástěnné svítidlo, 2xGU10, IP55, stříbrno

max. 2x50W



Produktové informace

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Die Leuchtenköpfe sind dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP55
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 230V
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	2
Patice	GU10
Rozsah otevírání (°)	45

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	100
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Stříbrnošedá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	144
Šířka (mm)	146
Výška (mm)	98
Volitelné příslušenství	LI1005079-;LI1005273-;LI1002853-
D x Š x V mm	144x146x98

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NEW MYRA WALL SPOT nástěnné svítidlo, 2xGU10, IP55, stříbrno max. 2x50W	LI233094
Volitelné příslušenství	
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 3000 K bílá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005079
QPAR51 GU10, LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36° Typ SLV	LI1005273
Sada distančního držáku pro ENOLA SQUARE ROUND OUT Accessories low-voltage cable system	LI1002853