

Technický list: LI233550--

DASAR LED MINI sv. zapuštěné do země, 2W, 3000K, čtvercové, 12-24V, IP67



Technické informace

Délka (mm)	37,00
Šířka (mm)	37,00
Váha (kg)	0,35
Výřez (mm)	Ø30
Druh svítidla	podlahové vestavné svítidlo
Instalace	Vestavné do podlahy
Barva	Nerez
Materiál	Nerez Sklo
Výrobce	03-SLV
Úhel (°)	31
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	2
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	120
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	25.000h
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP67
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	80
Světelný zdroj součástí	ano
VÝŘEZ v mm	Ø30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
DASAR LED MINI sv. zapuštěné do země, 2W, 3000K, čtvercové, 12-24V, IP67	LI233550
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED 24VDC/12Wmax, 85x40x23mm	LI470502
Napáječ LED 12VDC/12Wmax, 85x40x23mm	LI470507