

Technický list produktu (datasheet): LI240004--

P-LIGHT Emergency Series Emergency Light

AREAL Light white



Produktové informace

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Technické informace

Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ne
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	110
Délka (mm)	73
Šířka (mm)	375
Výška (mm)	176
Volitelné příslušenství	LI240009--;LI240010--;LI240022--
D x Š x V mm	73x375x176

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
P-LIGHT Emergency Series Emergency Light AREAL Light white	LI240004
Volitelné příslušenství	
P-LIGHT Emergency Series Standard signs - Areal light green	LI240009
P-LIGHT Emergency Series Stair Signs for Areal light green	LI240010
Ersatz Akkumulator, Ni-Cad 3,6V 1000mA, Set aus 2 Stück set of 2 pcs.	LI240022