

Technický list: LI29001242

LED panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez driveru



Technické informace

Délka (mm)	1.197,00
Šířka (mm)	297,00
Výška (mm)	9,00
Váha (kg)	3,70
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Plast Metall
Výrobce	02-Schrack
Úhel (°)	80°
Činitel UGR	<19
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	30-34
Provozní proud mA (mA)	1050
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	42

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	105
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥85
Lumenů (lm)	4000
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	3
Stupeň ochrany krytí	IP20
D x Š x V mm	1197x297x9

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LED panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez driveru	LI29001242
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 47W, 100-240V konst. proud 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED napáječ 46W, 220-240V konst. proud 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED napáječ 47W, 220-240V, 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
Led Panel kit pro přisazenou montáž pro 1197x297mm	LI29001094
Led Panel konzole pro nást.montáž pro kit přisazené montáže	LI29001097
Led Panel kit pro zavěšenou montáž 4x1M, Serie Ledon	LI29001064
Led Panel kit pro zavěšenou montáž 4x2M, Serie Ledon	LI29001096
Led Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379