

Technický list produktu (datasheet): LI2JL58808

Linda LED Transparent 1x24W, 4000K, 3823lm, IP65, 1270mm

moisture-proof diffuser luminaire



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.270,00
Šířka (netto) (mm)	100,00
Výška (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,90
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Transparentní
Materiál	Polykarbonát
Kryt	Transparentní
Činitel UGR	< 22

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	28
Účinnost (lm/W)	129
Výkon (W)	24
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	3935
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	80.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1270x100x100

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Linda LED Transparent 1x24W, 4000K, 3823lm, IP65, 1270mm moisture-proof diffuser luminaire	LI2JL58808
Volitelné příslušenství	
Náhradní kryt LINDA 1x36/54/28W	LIC4LD1S00
Nerezová spona LINDA	LICVVID670
Montážní spona pro svítidla LINDA, nerez	LI2JLI0304
Závěsný háček pro řetízek pro sv. LINDA	LI2JLI0484