

Technický list: LI2JL58809

Linda LED Transparent 2x24W, 4000K, 7473lm, IP65, 1270mm

moisture-proof diffuser luminaire



Technické informace

Délka (mm)	1.270,00
Šířka (mm)	160,00
Výška (mm)	100,00
Váha (kg)	2,20
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	transparentní
Materiál	Polykarbonát
Kryt	Transparentní
Výrobce	01-Schrack-Trinity

Technické informace - Pokračování

Činitel UGR	<22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Watů (W)	2x24
Systémová sběrnice (W)	56
Účinnost (lm/W)	126
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	7693
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	80.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1270x160x100

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Linda LED Transparent 2x24W, 4000K, 7473lm, IP65, 1270mm moisture-proof diffuser luminaire	LI2JL58809
Volitelné příslušenství	
Náhradní kryt LINDA 2x36/54 /28W	LIC4LD2S00
Nerezová spona LINDA	LICVVID670
Montážní spona pro svítidla LINDA, nerez	LI2JLI0304
Závěsný háček pro řetízek pro sv. LINDA	LI2JLI0484