

Technický list: LI2JL58810

Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4783lm, IP65, 1570mm

moisture-proof diffuser luminaire



Technické informace

Délka (mm)	1.570,00
Šířka (mm)	100,00
Výška (mm)	100,00
Váha (kg)	2,40
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	transparentní
Materiál	Polykarbonát
Kryt	Transparentní
Výrobce	01-Schrack-Trinity

Technické informace - Pokračování

Činitel UGR	<22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Watů (W)	30
Systémová sběrnice (W)	34
Účinnost (lm/W)	133
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4925
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	80.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1570x100x100

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4783lm, IP65, 1570mm moisture-proof diffuser luminaire	LI2JL58810
Volitelné příslušenství	
Náhradní kryt LINDA 1x58/49/35 W	LIC6LD1S00
Nerezová spona LINDA	LICVVID670
Montážní spona pro svítidla LINDA, nerez	LI2JLI0304
Závěsný háček pro řetízek pro sv. LINDA	LI2JLI0484