

Technický list: LI2L245616

Svítlidlo CUB 4x55W EVG, čirý kryt IP64, úzkozářič



Technické informace

Druh svítidla	průmyslové svítidlo s reflektorem
Instalace	stropní přisazené
Barva	bílá
Materiál	Hliník metakrylát
Kryt	Transparentní
Výrobce	O2-Schrack
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	Kompaktní zářivka
Patice	2G11
Watů (W)	4x55
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Počet světelných zdrojů	4
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP64

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	680x680x187

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítilno CUB 4x55W EVG, čirý kryt IP64, úzkozářč	LI2L245616
Nezbytné příslušenství	
Montážní deska pro stropní nebo závěsnou montáž	LI2L2X0213
Volitelné příslušenství	
Ochranná mříž, tyčovina prům. 5 mm	LI2L2X0210