

Technický list: LI35000135

# KVADRA 70 M HI LED 50W 840 7100lm, L-1490mm, DALI, elox. Al



## Technické informace

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Délka (mm)                   | 1.484,00            |
| Šířka (mm)                   | 45,00               |
| Výška (mm)                   | 30,00               |
| Váha (kg)                    | 1,50                |
| Barva                        | eloxový             |
| Materiál                     | Hliník              |
| Výrobce                      | 02-Schrack          |
| Ovládací zařízení            | LED napáječ         |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 230                 |
| Světelný zdroj               | LED                 |
| Patice                       | LED Platine         |
| Watů (W)                     | 50                  |
| Účinnost (lm/W)              | 142                 |
| Barva světla                 | Neutrální bílá      |
| Lumenů (lm)                  | 7100                |
| Počet světelných zdrojů      | 1                   |
| Doba života                  | 50.000h / L70 / B50 |
| Stmívatelné                  | DALI                |

## Technické informace - Pokračování

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Třída ochrany        | I              |
| Stupeň ochrany krytí | IP20           |
| Příslušenství        | světelný modul |
| D x Š x V mm         | 1484x45x30     |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                       | OBJ.ČÍSLO  |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| KVADRA 70 M HI LED 50W 840 7100lm, L-1490mm, DALI, elox. Al | LI35000135 |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                              |            |
| Přisazený profil KVADRA-S70M, eloxovaný, l = 2990 mm        | LI35000017 |
| Vestavný profil KVADRA-R70M, eloxovaný, l = 2990 mm         | LI35000012 |