


Technický list produktu (datasheet): LI38OF0076

Office II FSL LED 80W 10200lm, 840, D/I, stmív., LS/PD, elox

LS/PD - světelné čidlo a čidlo přítomnosti, přímo / nepřímé vyzařování, světelný tok 6230 lm směrem dolů a 3990 lm směrem nahoru.



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	640,00
Šířka (netto) (mm)	310,00
Výška (netto) (mm)	1.960,00
Hmotnost (netto) (kg)	17,50

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	Volně stojící svítidlo
Instalace	přenosné
Barva	Eloxový
Materiál	Hliník
Kryt	Prismatický mikro
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	80
Účinnost (lm/W)	140
Výkon (W)	76
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	10655
Světelný tok svítidla (lm)	10200
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	640x310x1960

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Office II FSL LED 80W 10200lm, 840, D/I, stmív.,LS/PD,elox	
LS/PD - světelné čidlo a čidlo přítomnosti, přímo / nepřímé vyzařování, světelný tok 6230 lm směrem dolů a 3990 lm směrem nahoru.	LI38OF0076
Volitelné příslušenství	
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM