

Technický list: LI3FZ12501

Zero LED 2x9W, 4000K, 2453lm, Ra>80, IP40, prisma, bílá



Technické informace

Délka (mm)	640,00
Šířka (mm)	210,00
Výška (mm)	68,00
Váha (kg)	2,20
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Instalace	nástěnné
Barva	bílá
Materiál	Ocel válcovaná
Kryt	Prismatický
Výrobce	02-Schrack
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	2x9
Systémová sběrnice (W)	20
Účinnost (lm/W)	134

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2674
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h / L85
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	640x210x68

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Zero LED 2x9W, 4000K, 2453lm, Ra>80, IP40, prisma, bílá	LI3FZ12501