

Technický list produktu (datasheet): LI43518415

RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm

LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG



Technické informace

Délka (netto) (mm)	600,00
Průměr (netto) (mm)	28,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,14
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Konstrukce	Trubková
Úhel vyzařování (°)	160
Pracovní napájecí napětí (V)	220 - 240
Provozní proud mA (mA)	45
Patice	G13
Výkon (W)	7,50
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lumenů (lm)	1000
Doba života	50.000h

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	E
Průměr (mm)	28

POPIS

OBJ. ČÍSLO

RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm

LI43518415

LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG