

Technický list produktu (datasheet): LI43518419

RL-LED T8 18 HO 23W 230V 160° 840 1100lm G5 13 UN L=600mm

LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG



Technické informace

Délka (netto) (mm)	600,00
Průměr (netto) (mm)	28,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,14
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Konstrukce	Trubková
Úhel vyzařování (°)	160
Pracovní napájecí napětí (V)	220 - 240
Provozní proud mA (mA)	45
Patice	G13
Výkon (W)	7,5
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6500
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lumenů (lm)	1100
Doba života	50.000h

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	D
Průměr (mm)	28

POPIS

OBJ. ČÍSLO

RL-LED T8 18 HO 23W 230V 160° 840 1100lm G5 13 UN L=600mm

LI43518419

LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG