

Technický list produktu (datasheet): LI43519192

# RL-PAR16 35 DIM 4,5 W 230V 36° 927 230lm GU10 25000h



## Technické informace

| Druh svítidla                | světelný zdroj       |
|------------------------------|----------------------|
| Konstrukce                   | PAR16                |
| Úhel vyzařování (°)          | 36                   |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240              |
| Varianta                     | Čirý                 |
| Spínání                      | 100000               |
| Patice                       | GU10                 |
| Watů (W)                     | 3,70                 |
| Výkon (W)                    | 3,70                 |
| Barva světla                 | Teplá bílá komfortní |
| Teplota barvy (K)            | 2700                 |
| Index podání barev           | ≥80                  |
| Lumenů (lm)                  | 230                  |
| Kandela                      | 565                  |
| Doba života                  | 25.000h              |
| Stmívatelné                  | Ano                  |
| Stupeň ochrany krytí         | IP44/IP20<br>IP20    |

## Technické informace - Pokračování

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Energetická třída              | A+   |
| Průměr (mm)                    | 51   |
| Doba náběhu (s)                | 1    |
| Účinník                        | 0,85 |
| Adekvátní náhrada (W) za :     | 35   |
| Barevná stálost MacAdam (sdcm) | <=5  |

| POPIS                                                | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------|------------|
| RL-PAR16 35 DIM 4,5 W 230V 36° 927 230lm GU10 25000h | LI43519192 |