

Technický list produktu (datasheet): LI43920156

# RL-PAR16 50 DIM 4, 5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 25000h



## Technické informace

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Minimální teplota okolí (°C)   | -20        |
| Maximální teplota okolí (°C)   | 40         |
| Lumenů (lm)                    | 350        |
| Kandela                        | 720        |
| Barva světla                   | Teple bílá |
| Teplota barvy (K)              | 3000       |
| Index podání barev             | ≥90        |
| Barevná stálost MacAdam (sdcm) | ≤5         |
| Doba života                    | 25.000h    |
| Spínání                        | 100000     |
| Stmívatelné                    | Ano        |
| TEÚ                            | F          |
| Patice                         | GU10       |
| Úhel vyzařování (°)            | 36         |
| Pracovní napájecí napětí (V)   | 220-240    |
| Adekvátní náhrada (W) za :     | 50         |
| Konstrukce                     | PAR16      |
| Délka (mm)                     | 54         |

## Technické informace - Pokračování

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Průměr (mm)           | 51    |
| Délka (netto) (mm)    | 54,00 |
| Průměr (netto) (mm)   | 51,00 |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,05  |
| Výkon (W)             | 4,50  |

| POPIS                                                     | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 25000h | LI43920156 |