

Technický list produktu (datasheet): LI43920263

# RL-T5 54 HO 26W 865 4000lm G5 190° matná HF 1149mm

T5 LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem



## Technické informace

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Minimální teplota okolí (°C)   | -20      |
| Maximální teplota okolí (°C)   | 45       |
| Lumenů (lm)                    | 4000     |
| Teplota barvy (K)              | 6500     |
| Index podání barev             | ≥80      |
| Barevná stálost MacAdam (sdcm) | ≤ 5      |
| Doba života                    | 50.000h  |
| Spínání                        | 200000   |
| Stmívatelné                    | Ne       |
| Stupeň ochrany krytí           | IP20     |
| TEÚ                            | D        |
| Patice                         | G5       |
| Úhel vyzařování (°)            | 190      |
| Pracovní napájecí napětí (V)   | 220-240  |
| Provozní proud mA (mA)         | 147      |
| Barva                          | Opál     |
| Konstrukce                     | Trubková |

## Technické informace - Pokračování

|             |      |
|-------------|------|
| Délka (mm)  | 1149 |
| Průměr (mm) | 17   |

| POPIS                                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RL-T5 54 HO 26W 865 4000lm G5 190° matná HF 1149mm<br>T5 LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem | LI43920263 |