

Technický list: LI552121--

Pásek FlexLED Roll 5m, 60LED/m, 24VDC, bílá



Produktové informace

Rückseite mit Klebeband ausgestattet, Ab 500 cm muss neu eingespeist werden, Trennbar alle 10 cm

Technické informace

Teplota barvy (K)	5700
Barva světla	Studená bílá
Energetická třída	A
Úhel (°)	120°
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Třída ochrany	III
Výrobce	03-SLV
Světelný zdroj	SMD LED
Světelný zdroj součástí	ano
Druh svítidla	LED pásy

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Pásek FlexLED Roll 5m, 60LED/m, 24VDC, bílá	LI552121
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED 24VDC/20Wmax, 166x39x33mm	LI470542
Napájecí díl 30 cm s konektorem 10mm pro FLEX LED ROLL 24V=	LI550413
Spojka přímá propojovací 10mm pro pevné FLEX LED ROLL (2 ks)	LI550416
Konektor propojovací pro LED TUBE Light, 10A max.	LI550560
Spojka L 90° pro letování LED STRIPE (2 ks)	LI550570