

Technický list: LI552132--

Pásek FlexLED Roll Pro 1m, 60LED/m, 24VDC, teplá bílá



Produktové informace

Rückseite mit Klebeband ausgestattet, Trennbar alle 10 cm. Betrieb ausschließlich mit 24V= Netzteilen, Ab 300 cm muss neu eingespeist werden

Technické informace

Teplota barvy (K)	3000
Barva světla	Teplé bílá
Index podání barev	≥80
Energetická třída	A
Úhel (°)	120°
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Třída ochrany	III
Výrobce	O3-SLV
Světelný zdroj	SMD LED
Světelný zdroj součástí	ano
Druh svítidla	LED pásky

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Pásek FlexLED Roll Pro 1 m, 60LED/m, 24VDC, teplá bílá	LI552132
Volitelné příslušenství	
Napájení LED, 12 W, 24 V	LI470502
Napájecí díl 30 cm s konektorem 10mm pro FLEX LED ROLL 24V=	LI550413
Spojka přímá propojovací 10mm pro pevné FLEX LED ROLL (2 ks)	LI550416
Konektor propojovací pro LED TUBE Light, 10A max.	LI550560
Spojka L 90° pro letování LED STRIPE (2 ks)	LI550570