


Technický list produktu (datasheet): LI60111120

ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 3000/ 1900lm 840 IP54 PMMA opál bí



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	650,00
Šířka (netto) (mm)	105,00
Výška (netto) (mm)	87,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,40
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	25
Barva	Bílá
Materiál	PMMA
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Účinnost (lm/W)	111

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	27
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	3000
Doba života	50000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Odolnost proti nárazu	IK02
D x Š x V mm	650x105x87

Rozměrový výkres: ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 3000/ 1900lm 840 IP54 PMMA opál bí



POPIS	OBJ. ČÍSLO
ALSF 650 ML BASIC 27/16W 3000/1900lm 840 IP54 PMMA opál bí	LI60111120