


Technický list produktu (datasheet): LI60111600

ALSF 1560 ML BASIC 55/42W 6300/4800lm 830 IP54 PMMA opál bí



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.560,00
Šířka (netto) (mm)	105,00
Výška (netto) (mm)	95,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,92
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	25
Barva	Bílá
Materiál	PMMA
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Účinnost (lm/W)	115

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	55
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	6300
Doba života	30000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Odolnost proti nárazu	IK02
D x Š x V mm	1560x105x95

Rozměrový výkres: ALSF 1560 ML BASIC 55/42W 6300/4800lm 830 IP54 PMMA opál bí



POPIS	OBJ. ČÍSLO
ALSF 1560 ML BASIC 55/42W 6300/4800lm 830 IP54 PMMA opál bí	LI60111600