


Technický list produktu (datasheet): LI60111610

# ALSF 1560 ML BASIC 55/43W 6600/5100lm 840 IP54 PMMA opál bí



## Křivka svítivosti




## Technické informace

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Délka (netto) (mm)           | 1.560,00 |
| Šířka (netto) (mm)           | 105,00   |
| Výška (netto) (mm)           | 95,00    |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 2,92     |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20      |
| Maximální teplota okolí (°C) | 25       |
| Barva                        | Bílá     |
| Materiál                     | PMMA     |
| Úhel vyzařování (°)          | 120      |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240  |
| Účinnost (lm/W)              | 120      |

## Technické informace - Pokračování

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Výkon (W)                      | 55          |
| Teplota barvy (K)              | 4000        |
| Index podání barev             | 80          |
| Barevná stálost MacAdam (sdcm) | 3           |
| Lumenů (lm)                    | 6600        |
| Doba života                    | 30000       |
| Stmívatelné                    | Ne          |
| Třída ochrany                  | I           |
| Stupeň ochrany krytí           | IP54        |
| Odolnost proti nárazu          | IK02        |
| D x Š x V mm                   | 1560x105x95 |

## Rozměrový výkres: ALSF 1560 ML BASIC 55/43W 6600/5100lm 840 IP54 PMMA opál bí



| POPIS                                                       | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| ALSF 1560 ML BASIC 55/43W 6600/5100lm 840 IP54 PMMA opál bí | LI60111610 |