

Technický list produktu (datasheet): LI631432--

DELFC 100 PRO, 24V, 6 LED, teplá bílá, 3000K



Produktové informace

Verbindbar über Steckkontakte, Zum Betrieb wird ein geeignetes 24V Gleichspannungsnetzteil benötigt

Technické informace

Teplota barvy (K)	3000
Barva světla	Teplá bílá
Index podání barev	≥80
Úhel vyzařování (°)	120
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Třída ochrany	III
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník Plast
Délka (mm)	104
Šířka (mm)	20
Výška (mm)	15
Počet světelných zdrojů	1
Světelný zdroj	SMD LED
Světelný zdroj součástí	ano

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DELFC 100 PRO, 24V, 6 LED, teplá bílá, 3000K	LI631432
Volitelné příslušenství	
Napájení LED, 12 W, 24 V	LI470502
Napájecí díl 1,5m s konektorem pro svítidlo DELFC PRO	LI631470
Spojka přímá flexibilní 12cm pro svítidlo DELFC PRO	LI631471
Přichytka pro svítidlo DELFC PRO (10 ks)	LI631472
Montážní úchyty DELFC PRO, 10ks, 45°	LI631475