


Technický list produktu (datasheet): LI70123060

AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opál, bílá, L-1550mm

nastavitelný výstupní výkon 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.560,00
Šířka (netto) (mm)	105,00
Výška (netto) (mm)	87,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	25
Druh svítidla	Kulaté přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené nástěnné
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +25
Barva	Bílá
Materiál	PMMA Ocelový plech
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	120
Činitel UGR	25
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	120
Výkon (W)	55
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	5100/6600
Doba života	50.000h (L80/B10)
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP50
Odolnost proti nárazu	IK02
D x Š x V mm	1560x105x87

Rozměrový výkres: AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opál, bílá, L-1550mm



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opál, bílá, L-1550mm nastavitelný výstupní výkon 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W	LI70123060
Volitelné příslušenství	
Difuzor RWA0 158 opal	LI45000040