


Technický list produktu (datasheet): LI99001677

SARM LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bílá, ECG, l=1534

Ceiling mounted luminaire with matt louver



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	1.534,00
Šířka (mm)	118,00
Výška (mm)	58,00
Hmotnost (kg)	4,40
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Ocelový plech Hliník
Kryt	Parabolický matný
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<19 / <22
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	127
Výkon (W)	42
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	5350
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SARM LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bílá, ECG, l=1534 Ceiling mounted luminaire with matt louver	LI99001677
Volitelné příslušenství	
Závěs s rozetou pro SQ SAR LED, bílá without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Závěs s rozetou pro RD SAR LED, bílá without cable, cord length 1500mm	LI99001722