


Technický list produktu (datasheet): LI99001682

SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, bílá, DALI, l=1234

Ceiling mounted luminaire with matt louver



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	1.234,00
Šířka (mm)	118,00
Výška (mm)	58,00
Hmotnost (kg)	3,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Ocelový plech Hliník
Kryt	Parabolický matný
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<19 / <22
Ovládací zařízení	DALI
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	107
Výkon (W)	21
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2250
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, bílá, DALI, I=1234	LI99001682
Ceiling mounted luminaire with matt louver	
Volitelné příslušenství	
Závěs s rozetou pro SQ SAR LED, bílá without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Závěs s rozetou pro RD SAR LED, bílá without cable, cord length 1500mm	LI99001722