


Technický list produktu (datasheet): LI99001686

# SARM LED 42W 3000K, 5150lm, Ra>80, bílá, DALI, l=1534

Ceiling mounted luminaire with matt louver



## Křivka svítivosti



## Technické informace

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Délka (mm)                   | 1.534,00                                       |
| Šířka (mm)                   | 118,00                                         |
| Výška (mm)                   | 58,00                                          |
| Hmotnost (kg)                | 4,40                                           |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20                                            |
| Maximální teplota okolí (°C) | 35                                             |
| Druh svítidla                | závěsné svítidlo<br>Stropní přisazené svítidlo |

## Technické informace - Pokračování

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Instalace                      | stropní přisazené<br>Závěsná |
| Barva                          | RAL 9003 (bílá)              |
| Materiál                       | Ocelový plech<br>Hliník      |
| Kryt                           | Parabolický matný            |
| Výrobce                        | 01-Schrack-Trinity           |
| Činitel UGR                    | <19 / <22                    |
| Ovládací zařízení              | DALI                         |
| Pracovní napájecí napětí (V)   | 220-240                      |
| Barevná stálost MacAdam (sdcm) | 3                            |
| Patice                         | LED Platine                  |
| Účinnost (lm/W)                | 121                          |
| Výkon (W)                      | 42                           |
| Barva světla                   | Teple bílá                   |
| Teplota barvy (K)              | 3000                         |
| Index podání barev             | ≥80                          |
| Lumenů (lm)                    | 5100                         |
| Počet světelných zdrojů        | 1                            |
| Doba života                    | 50.000h / L80 / B10          |
| Stmívatelné                    | DALI                         |
| Třída ochrany                  | I                            |
| Stupeň ochrany krytí           | IP20                         |
| Světelný zdroj součástí        | ano                          |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                     | OBJ.ČÍSLO  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| SARM LED 42W 3000K, 5150lm, Ra>80, bílá, DALI, l=1534                     | LI99001686 |
| Ceiling mounted luminaire with matt louver                                |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                            |            |
| Závěs s rozetou pro SQ SAR LED, bílá<br>without cable, cord length 1500mm | LI99001721 |
| Závěs s rozetou pro RD SAR LED, bílá<br>without cable, cord length 1500mm | LI99001722 |