


Technický list produktu (datasheet): LI99001692

SARM-LINE F-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bílá, ECG, l=1500

Ceiling mounted luminaire for continuous installation, front modul



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	1.500,00
Šířka (mm)	118,00
Výška (mm)	64,00
Hmotnost (kg)	4,50
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Ocelový plech Hliník
Kryt	Parabolický matný
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<18 / <20
Ovládací zařízení	ECG FIX
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barevná stálost MacAdam (sdc)	3
Patice	LED Platine
Watů (W)	42
Účinnost (lm/W)	127
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	5350
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SARM-LINE F-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bílá, ECG, l=1500	LI99001692
Ceiling mounted luminaire for continuous installation, front modul	
Volitelné příslušenství	
Závěs s rozetou pro SQ SAR LED, bílá without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Závěs s rozetou pro RD SAR LED, bílá without cable, cord length 1500mm	LI99001722