


Technický list: LI99001697

SARM-LINE L-LED 21 W 4000K, 2350lm, Ra>80, bílá, DALI, l=1200

Ceiling mounted luminaire for continuous installation, end module



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	1.200,00
Šířka (mm)	118,00
Výška (mm)	64,00
Váha (kg)	3,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Ocelový plech Hliník
Kryt	Parabolický matný
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<19 / <20
Ovládací zařízení	ECG Dali
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barevná stálost MacAdam (sdcM)	3
Patice	LED Platine
Watů (W)	21
Účinnost (lm/W)	112
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2350
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SARM-LINE L-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, bílá, DALI, l=1200	LI99001697
Ceiling mounted luminaire for continuous installation, end module	
Volitelné příslušenství	
Závěs s rozetou pro SQ SAR LED, bílá without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Závěs s rozetou pro RD SAR LED, bílá without cable, cord length 1500mm	LI99001722