



Technický list: LI99001702

SERM H LED M 49W 4000K, 5750lm, bílá, ECG

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Křivka svítivosti



Technické informace

Technické informace - Pokračování

Délka (mm)	1.200,00
Šířka (mm)	112,00
Výška (mm)	61,00
Váha (kg)	2,30
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Výřez (mm)	100x1180
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Ocelový plech
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	31
Účinnost (lm/W)	135
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4200
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1200x112x61
VÝŘEZ v mm	100x1180

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SERM H LED M 49W 4000K, 5750lm, bílá, ECG	LI99001702
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	