



Technický list: LI99001706

SERM H LED M 56W 4000K, 6700lm, bílá, ECG

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	1.500,00
Šířka (mm)	112,00
Výška (mm)	61,00
Váha (kg)	2,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Výřez (mm)	100x1480
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování

Materiál	Ocelový plech
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<20
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	48
Účinnost (lm/W)	139
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	6550
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1500x112x61
VÝŘEZ v mm	100x1480

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SERM H LED M 56W 4000K, 6700lm, bílá, ECG	LI99001706
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	