



Technický list: LI99001710

SERM H LED M 49W 4000K, 5750lm, bílá, DALI

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	1.200,00
Šířka (mm)	112,00
Výška (mm)	61,00
Váha (kg)	2,30
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Výřez (mm)	100x1180
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování

Materiál	Ocelový plech
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	DALI
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	31
Účinnost (lm/W)	117
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4200
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1200x112x61
VÝŘEZ v mm	100x1180

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SERM H LED M 49W 4000K, 5750lm, bílá, DALI	LI99001710
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	