



Technický list: LI99001714

SERM H LED M 56W 4000K, 6700lm, bílá, DALI

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	1.500,00
Šířka (mm)	112,00
Výška (mm)	61,00
Váha (kg)	2,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Výřez (mm)	100x1480
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	Downlight
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Ocelový plech
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<20
Ovládací zařízení	DALI
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	48
Účinnost (lm/W)	120
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	6550
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1500x112x61
VÝŘEZ v mm	100x1480

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SERM H LED M 56W 4000K, 6700lm, bílá, DALI	LI99001714
Recessed luminaire for plasterboard ceilings, with bracket	